

# CabCube

100%  
återvinnings-  
bar



## CabCube 3.0 – den ihopfällbara stora boxen.

CabCube imponerar med sin robusthet, höga hållbarhet och möjlighet att vika ihop. Den reducerar anmärkningsvärt mycket transportkostnader och CO2 utsläpp: med sina 37 kg, är den 50 % lättare än en metallbur och behöver 40 % mindre utrymme under transport eller vid lagring i jämförelse med

vikbar metallbur. Den medger också en mycket enkel och säker hantering, då den är anpassad till existerande lager- och transportsystem. Utvecklad med en framtoning av cirkulär ekonomi då lock och pall är tillverkad av återvunnen plast och den är 100 % återvinningsbar när den är förbrukad.

### CabCube - Hopfällbar Plastcontainer

CabCube är en hopfällbar Plastcontainer / Pallbox / Transportlåda som är 100% återvinningsbar och finns i tre olika modeller: CabCube 1.0, CabCube 2.0 och CabCube 3.0

- Smart förpackningslösning, enkel att montera och fälla ihop
- Kombinationsemballage som består av endast 3 delar
- Pall och Lock av återvunnen HDPE plast.
- Vikbara väggar/krage av PP plast (kanalplast)
- Miljövänlig flergångslösning, platsbesparing vid frakt och lagring, 75% minskad volym.
- Staplingsbart pallemballage
- Den vikbara lådan tål temp. -10°C - +40°C
- Öppningsbar lucka fram för bättre ergonomi
- Transportbox 50 % lättare än metallburar



> **KOMPATIBEL**

med metallburar och andra stora behållare

> **IHOFPÄLLBAR**

med lagring av krage mellan pall och lock för effektiva returtransporter

> **KUNDANPASSNING**

ESD  
4 fötter, 9 fötter eller 3 medar.  
Olika höjder på kragen

> Utbytbara fötter för **HÅLLBARHET** och **REPARATION**

> **LAGRING I PALLSTÄLL**  
tack vare förstärkt pall

> **TRACK & TRACE-** teknologi för **AUTOMATION** kan placeras vid fötterna (tillval) Beacons, aktiv/passiv RFID, NFC, Bluetooth, streckkoder

> Kanter för fixering av kragen skapar säkrare **HANTERING**

# CabCube

## Tekniskt datablad CabCube 3.0

Dimensioner	
Mått utvändigt	1235 x 830 x 954 mm
Mått invändigt	1190 x 785 x 773 mm
Volym	722 l
Höjd ihopfälld box	239 mm
Överlapp vid stapling	26 mm
Vikt	37 kg
Pallsystem	4 fötter
Ingång för gafflar	4-vägs

Lastningskapacitet		
Max fyllningsvikt	<b>250 kg</b>	<b>500 kg</b>
Max staplingsvikt	1450 kg	1500 kg
Max staplingsfaktor	1+5	1+2

CabCubes per Trailer	
Ovikta i en standardtrailer	64 enheter
Ihopfällda i en standardtrailer	384 enheter
Ovikta i en standardtrailer	64 enheter
Ihopfällda i en standardtrailer	384 trailer
Returfaktor	1:4,3

Tillval
Spårning & identifiering: RFID, Streckkoder, Beacons
Kundanpassade höjder och design
ESD





1      1 + 2      1 + 5



3 (fylld)

14 (tom)



	Pall	Krage (tillval)	Lock
Vikt (kg)	19,5	9,6	7,7
Material	PE	PP	PE
Dimension L x B x H (mm)	1235 x 830 x 187	1210 x 805 x 805	1235 x 830 x 69